rmpmed

RMP MED – Steffen Roßberg
Medizinische Produkte e. K.
Bismarckstraße 56
01257 Dresden

Tel +49 (0)351 41882291
Fax +49 (0)351 41882297
info@rmp-med.shop
www.rmp-med.shop

Vorteile von Sharpsafe

Unser technischer Dienst analysiert Anpassungen bei medizinischen Geräten und die Entwicklung von Zubehör zur Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz.

Zusammenbau durch Drücken auf den Deckel, bis viermal ein Klickgeräusch zu hören ist, und Sichtprüfung, ob der Deckel ordnungsgemäß aufgesetzt ist.

Ergonomische Abkopplungsmöglichkeiten. Die Öffnung ist an die Arbeitsabläufe in Krankenhäusern und Labors angepasst.

Sharpsafe-Produktion

Die Sharpsafe-Produktion ist zertifiziert: Das bedeutet, dass die Produktion ständig mithilfe des Kontrollsystems überwacht wird, das unter der Bezeichnung NF 302 entwickelt und vom unabhängigen Labor LNE (Laboratoire National d'Essais) gesteuert wird.

Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheitsleistungen, die gemäß allen in den Normen ISO 23907: 2012 und NFX 30511: 2015 beschriebenen Perforationstests, Falltests, Greiftests usw. erwartet werden, während des gesamten Jahres erbracht werden.

Diese Zertifizierung ist keine einfache Konformitätsbescheinigung. Sie ist für Dahlhausen im Rahmen von Sicherheitseinrichtungen erforderlich.

Einhaltung eines Sicherheits-Mindestbereichs zwischen der Einführungsöffnung für scharfe und spitze Gegenstände und der Füllgrenze.
SSG = Scharfe und spitze Gegenstände

Reißfestes, unveränderliches und dauerhaft befestigtes Etikett:
Die einzigartige Technologie IML (In-Mold-Labeling) gewährleistet eine dauerhafte Sichtbarkeit der Sicherheitsmarkierungen – auch während des Transports (ADR).

Einhändige Bedienung der provisorischen Öffnung – 1 Klickgeräusch.

Einhändige Bedienung des provisorischen Verschlusses – 1 Klickgeräusch.

Endgültiges Verschließen mit drei Klickgeräuschen und sichtbaren Sicherungsindikatoren.

Stabile Befestigung der Sammelbehälter auf ebenen oder senkrechten Flächen durch zugelassene Sharpsafe®-Halterungen und Zubehör.

Die stabile Befestigung eines Behälters für scharfe und spitze Gegenstände ist ein wesentlicher Sicherheitsaspekt. Insbesondere, wenn sie mit einem Ablösesystem für Nadeln; Klingen usw. ausgestattet sind. Die Normen EN ISO 23907, NF X 30-511 und NF 302 enthalten einen Stabilitätstest des Behälter-Halterung-Systems für die horizontale und vertikale Ebene. Laut den grundlegenden muss ein Behälter mit einer Hand bedient werden können.